

MOBILNE WYTWÓRNIŁE MAS BITUMICZNYCH – CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA

Model		TSAP-500PT	TSAP-800PT	TSAP-1000PT	TSAP-1300PT	TSAP-1550PT	TSAP-2000PT	TSAP-2200PT	TSAP-2500PT
Wydajność	ton/godz.	40	64	80	104	124	160	176	200
Zbiornik zimnego kruszywa	m ³ /ilość	5x4	5x4	7x4	7x4	7x4	8x4	8x4	10x4
Szerokość dozownika wstępnego	m	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Bęben suszarki (średnica, długość)	mm	1300x4570	1550x6000	1600x7000	1600x7700	1900x7200	2400x8000	2250x8480	2540x8700
Zużycie ciekłego paliwa palnika (bęben suszarki)	l/godz	280	420	520	680	810	1050	1144	1300
Zużycie gazu palnika (bęben suszarki)	m ³ /godz.	280	400	420	500	600	800	1140	1250
Przesiewacz wibracyjny	ilość pokładów	4; 5	4; 5	4; 5	4; 5	4; 5	4; 5	4; 5	4; 5
Dozownik wypełniacza	kg	500	800	1350	1700	2000	2500	2700	3200
Dozownik granulek mineralnych	kg	80	80	140	170	200	250	300	400
Dozownik bitumu	kg	80	80	120	150	180	250	300	400
Moc podgrzewacza oleju	kcal/godz.	300000	300000	400000	400000	400000	400000	400000	600000
Mieszalnik	kg/mieszankę.	500	800	1350	1700	2000	2500	2700	3200
Panel sterowania	Automatyczny system sterowania								

*Wydajność podano dla 5% wilgotności kruszywa